

BOCHI CQ6280C 3000

Üniversal Torna Tezgahı

Geniş işleme kapasitesi, sağlam döküm gövde yapısı ve güçlü mekanik tasarımıyla öne çıkan bu model, ağır hizmet tipi metal işleme uygulamaları için geliştirilmiştir. Kararlı çalışma yapısı ve dayanıklılığıyla kesintisiz üretim süreçlerini destekler.

Kullanım Alanlar

- Talaşlı imalat atölyeleri
- Kalıp üretimi
- Ağır sanayi
- Bakım ve revizyon atölyeleri
- Büyük çaplı mil ve silindir işleme
- Savunma sanayi
- Enerji sektörü
- Demir-çelik sanayi
- Gemi ve tersane sanayi



Özellik	Değer
Banko üzeri çevirme çapı	800 mm
Araba üzeri çevirme çapı	500 mm
Ara parça çıkarıldığında çevirme çapı	1.000 mm
Ara parça uzunluğu	490 mm
Puntalar arası mesafe	3.000 mm
Banko genişliği	520 mm
Fener mili çapı	105 mm
Devir aralığı	30 – 1400 dev/dak
Devir sayısı	16 kademe
Motor gücü	10 HP
Net ağırlık	Yaklaşık 3.800 kg

Standart Aksesuarlar

	3 Ayaklı Üniversal Ayna		Soğutma Sistemi
	Ayna Flanşı		Seri Hareket Sistemi
	Ayna Muhafazası		Aydınlatma Lambası
	Sabit Punta		Hareketli ve Sabit Arayatak
	Dörtlü Kalemlik		Talaş Siperliği