

BOCHI

CS6266C 2000

Üniversal Torna Tezgahı

Geniş işleme kapasitesi, güçlü mekanik tasarımı ve sağlam döküm gövde yapısıyla profesyonel üretim süreçlerine değer katan bu model, ağır çalışma koşullarında kararlı ve hassas işleme performansı sunmak üzere geliştirilmiştir.



Kullanım Alanlar

- Talaşlı imalat atölyeleri
- Kalıp üretimi
- Ağır sanayi
- Bakım ve revizyon atölyeleri
- Savunma sanayi
- Enerji sektörü
- Demir-çelik sanayi

Özellik	Değer
Banko üzeri çevirme çapı	660 mm
Araba üzeri çevirme çapı	420 mm
Ara parça çıkarıldığında çevirme çapı	870 mm
Ara parça uzunluğu	240 mm
Puntalar arası mesafe	2000 mm
Banko genişliği	390 mm
Fener mili çapı	105 mm
Devir aralığı	36 – 1600 dev/dak
Devir sayısı	16 kademe
Motor gücü	10 HP
Net ağırlık	Yaklaşık 3.400 kg

Standart Aksesuarlar

	3 Ayaklı Üniversal Ayna		Soğutma Sistemi
	Ayna Flanşı		Seri Hareket Sistemi
	Ayna Muhafazası		Aydınlatma Lambası
	Sabit Punta		Hareketli ve Sabit Arayatak
	Dörtü Kalemlik		Talaş Siperliği