

DESSAN DN50B 2000

Üniversal Tos Torna Tezgahı

Yüksek hassasiyet, sağlam döküm gövde yapısı ve uzun ömürlü kullanım sunan bu model, metal işleme sektörünün profesyonel ihtiyaçları için geliştirilmiştir. Dayanıklılığı, kararlı çalışma performansı ve kullanım kolaylığıyla üretim süreçlerini destekler.



Kullanım Alanlar

- Talaşlı imalat atölyeleri
- Kalıp üretimi
- Genel metal işleme uygulamaları
- Meslek ve teknik eğitim kurumları
- Bakım ve revizyon atölyeleri
- Küçük ve orta ölçekli üretim tesisleri

Özellik	Değer
Banko üzeri çevirme çapı	500 mm
Araba üzeri çevirme çapı	270 mm
Ara parça çıkarıldığında çevirme çapı	700 mm
Ara parça uzunluğu	240 mm
Puntalar arası mesafe	2000 mm
Banko genişliği	340 mm
Fener mili çapı	52 mm
Devir aralığı	22,5 - 1000 dev/dak
Devir sayısı	24 kademe
Motor gücü	10 HP
Net ağırlık	Yaklaşık 1.850 kg

Standart Aksesuarlar

	3 Ayaklı Üniversal Ayna		Soğutma Sistemi
	Ayna Flanşı		Seri Hareket Sistemi
	Ayna Muhafazası		Aydınlatma Lambası
	Sabit ve Döner Punta		Hareketli ve Sabit Arayatak
	Dörtlü Kalemlik		Talaş Siperliği